



TITAN 5.5 SERIES



TITAN 5.5 VINYL FLOORING


RETAIL PRICING LISTED




Paris **VYTPR748**



Barcelona **VYTBC748**



Berlin **VYTBE748**



Dubai **VYTDB748**

Stocked Sizes	Price /sf	Price / box
7" x 48"	\$4.49	\$127.38
Reducers	—	\$39.95
Stair Nosing	—	\$69.95
T-Moulding	—	\$39.95

For more info, visit: www.amestile.com/titan55



Milan **VYTML748**



Rome **VYTRM748**




TITAN 5.5

TITAN 5.5 SERIES

T Moulding $1\frac{3}{4}'' \times 94\frac{1}{2}''$



Berlin VYTBETM




Paris VYTPRTM



Dubai VYTDBTM



Milan VYTMLTM



Barcelona VYTBCTM




Rome VYTRMTM

Stair Nosing $5\frac{1}{8}'' \times 94\frac{1}{2}''$ - Nosing L = 1'' Nosing W = 5/8''




Berlin VYTBESN



Paris VYTPRS




Dubai VYTDBSN



Milan VYTMLS



Barcelona VYTBASN



Rome VYTRMSN

Reducers $1\frac{11}{16}'' \times 94\frac{1}{2}''$




Berlin VYTBERE



Paris VYTPRE




Dubai VYTDBRE



Milan VYTMLRE



Barcelona VYTBCE



Rome VYTRMRE

RETAIL PRICING LISTED






Stocked Sizes	Price /pc
Reducer	\$39.95
T Moulding	\$39.95
Stair Nosing	\$69.95

TITAN 5.5 SERIES













TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Total Thickness / Épaisseur	5.5 mm
	Wear Layer / Couche d'usure	0.30 mm (12 mil)
	Sizes / Dimensions	7" x 48"
	Packaging / Emballage : Pieces Box / Boîte	12
	Coverage / Surface : Sq.ft. / pi2 Box / Boîte	28.37
	Weight / Poids : Kg Box / Boîte	21.68







CONSTRUCTION

	Standard / Norme	ASTM F3261
	Installation / Style	Drop Lock installation system, with the patented UNICLIC technology. Système d'installation Drop Lock, avec la technologie brevetée UNICLIC.
	Printed Design / Décor imprimé	Hi-Definition Hardwood Design / Design bois haute définition
	Bevel Edge Profile / Profilé en biseau	Four Sides / Quatre côtés
	Surface Finish / Protection	PUR / UV PurKleen™ Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV PurKleen™ : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit

PERFORMANCE

	Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925	Compliant / Conforme
	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T 	Compliant / Conforme
	Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R10	Compliant / Conforme
	Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970	Compliant / Conforme
	Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914	Compliant / Conforme
	Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425	Compliant / Conforme
	Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Compliant / Conforme
	In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for hydronic heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux planchers chauffants hydroniques, température ambiante maximale 28°C (82°F)	
	Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989	73 IIC
	Sound Transmission Class / Sonorité à la marche	ASTM E413	67 STC
	Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class 1 / ASTM E662	Compliant / Conforme

ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT

	Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372	Compliant / Conforme
	Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore Certified / Certifié FloorScore	
	Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
	Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001	
	Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH	
	Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Lifetime / Résidentiel : Pour la vie	