

# Altitude

Rigid Composite Core  
5G Drop Lock Floating or Glue Down

## Live Large and Elevate

Stunning wide plank flooring, with an enhanced bevel, that will make any room feel spacious.



Anderson



Denali



Elgon



Kenya



Makula



Shkhara





### RETAIL PRICING LISTED

Stocked Sizes	Price /sf	Price /ea	Price /box
9"x 72" x 7mm	\$6.95		\$124.78
Reducers	—	\$39.95	—
T-Moulding	—	\$39.95	—
Stair Nosing	—	\$69.95	—



# Altitude

Rigid Composite Core  
5G Drop Lock Floating or Glue Down



	9" x 72"		T Moulding 1 3/4" x 9 1/2"	Reducers 1 3/4" x 9 1/2"	Stair Nosing 4 1/2" x 9 1/2"
\$ / sf	\$6.95	\$ / sf	-	-	-
\$ / box	\$124.78	\$ / ea	\$39.95	\$39.95	\$69.95
Anderson	VYAAD972		VYAADTM	VYAADRE	VYAADSN35
Denali	VYADN972		VYADNTM	VYADNRE	VYADNSN35
Elgon	VYAEG972		VYAEGTM	VYAEGRE	VYAEGSN35
Kenya	VYAKE972		VYAKETM	VYAKERE	VYAKESN35
Makula	VYAMA972		VYAMATM	VYAMARE	VYAMASN35
Shkhara	VYASH972		VYASHTM	VYASHRE	VYASHSN35

1. **PUR / UV Cured Protection**  
PurKleen™ Ceramic Bead Protection

2. **Transparent Wear Layer**  
0.50mm (20mil), Enhanced Bevel Edge

4. **Printed Hi-Definition Design**  
Natural Wood Patterns

5. **Rigid Composite Core**  
100% Waterproof

6. **Attached Acoustic Pad**  
Sound Rating: 73 IIC



Anderson



Kenya



Denali



Makula



Elgon








Shkhara















**TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

	Total Thickness / Épaisseur	7.0 mm
	Wear Layer / Couche d'usure	0.50 mm (20mil)
	Sizes / Dimensions	9" x 72"
	Packaging / Emballage : Pieces Box / Boite	4
	Coverage / Surface : Sq.ft. Box / Pi.ca. Boite	17.97
	Weight / Poids : Kg Box / Boite	17







**CONSTRUCTION**

	Standard / Norme	ASTM F3261 : Class I, Type B, Grade I, Backing Class B
	Installation	Floating floor with the patented Välinge 5G Drop Lock installation system / Glue Down Revêtement de sol flottant avec le système de verrouillage Välinge 5G Drop Lock / Collée
	Graphic Designs / Conception graphique	Hi-Definition Hardwood Design / Design bois haute définition
	Bevel Edge Profile / Profilé en biseau	Four Sides / Quatre côtés
	Surface Finish / Protection	PUR / UV PurKleen™ Ceramic Bead Protection : No Wax, No Spray Buff, for the life of the product Protection PUR / UV PurKleen™ particules de céramique : Pas de cirage, pas de vaporisation, pour la vie du produit

**PERFORMANCE**

	Chemical and Stain Resistance Résistance chimique et aux taches	ASTM F925	Compliant / Conforme
	Abrasion Resistance / Résistance à l'abrasion	ASTM F510 / Group T 	Compliant / Conforme
	Slip Resistance / Résistance au glissement	ASTM D2047 / R9	Compliant / Conforme
	Static Load Resistance / Résistance à la charge statique	ASTM F970	Compliant / Conforme
	Residual Indentation / Indentation résiduelle	ASTM F1914	Compliant / Conforme
	Wheel Castor Resistance / Résistance chaise à roulettes	EN 425	Compliant / Conforme
	Dimensional Stability / Stabilité dimensionnelle	ASTM F2199	Compliant / Conforme
	In-floor Heating / Planchers chauffants	Suitable for installations over approved hydronic or electric heated floor systems, maximum ambient room temperature 28°C (82°F) Convient aux systèmes approuvés de planchers chauffants hydroniques ou électriques, température ambiante maximale 28°C (82°F)	
	Impact Insulation Class / Bruit de choc	ASTM E989	73 IIC
	Delta Rating / Valeur Delta	ASTM E2179	Δ24
	Flame Spread and Smoke Development Propagation des flammes et Dégagement de fumée	CAN/ULC-S102.2 / ASTM E648 Class I / ASTM E662	Compliant / Conforme

**ENVIRONMENTAL / ENVIRONNEMENT**

	Phthalate Free / Sans Phthalate	EN 14372	Compliant / Conforme
	Indoor Air Quality, VOC Emission Qualité air intérieur, émissions VOC	FloorScore® Certified / Certifié FloorScore®	
	Recycling / Recyclage	100% Recyclable	
	Plant Certifications / Certificats usines	ISO 9002, ISO14001, OHSAS 18001	
	Health and Safety / Hygiène et sécurité	Complies with REACH regulations / Conforme au règlement REACH	
	Limited Warranty / Garantie Limitée	Residential : Limited Lifetime / Résidentiel : Garantie à vie limitée Light Commercial : 5 years / Commercial Léger : 5 ans	